















OKNA WEWNĘTRZNE

SYMBOL		O9
SCHEMAT WIDOK UWAGA: DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWÓW I SZKLENIA Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW LOKALNYCH I PRZYJĘCIA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRACĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW WBUDOWANEGO ZESTAWU. JEGO WŁAŚCIWE ZAKOTWIENIE, USZCZELNIENIE I POWIĄZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI W SPOSÓB NIE POWODUJĄCY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ZAKRESIE STATYKI, FIZYKI I ESTETYKI BUDOWLI. WSZYSTKIE WYMIARY, GDZIE JEDNOSTKI NIE ZOSTAŁY PODANE, NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W CENTYMERTACH.		
otwór w świetle muru	wysokość (h)	48
	szerokość (s)	140
wymiar wewnętrzny ościeżnicy	wysokość (h)	45
	szerokość (s)	136
PARTER		-
1 PIĘTRO		-
2 PIĘTRO		3
ŁĄCZNIE		3
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		E30
OPIS I UWAGI :		• Okno wewnętrzne bezprofilowe • Okno akustycz. RA1 = 42 dB

WITRYNY WEWNĘTRZNE

SYMBOL		WW 1	WW 2
SCHEMAT WIDOK UWAGA: DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWÓW I SZKLENIA Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW LOKALNYCH I PRZYJĘCIA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRACĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW WBUDOWANEGO ZESTAWU. JEGO WŁAŚCIWE ZAKOTWIENIE, USZCZELNIENIE I POWIĄZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI W SPOSÓB NIE POWODUJĄCY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ZAKRESIE STATYKI, FIZYKI I ESTETYKI BUDOWLI. WSZYSTKIE WYMIARY, GDZIE JEDNOSTKI NIE ZOSTAŁY PODANE, NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W CENTYMERTACH.			
otwór w świetle muru	wysokość (h)	295	295
	szerokość (s)	570	570
PIWNICA		-	-
PARTER		1	1
1 PIĘTRO		-	-
2 PIĘTRO		-	-
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		-	EI30
OPIS I UWAGI :		• Drzwi z uchwytem antypanicznym • Wewnętrzna zabudowa bezprofilowa w systemie okienno-drzwiowym. • Szkło bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne barwione w masie na kolor szary • Pochwyt obustronny ze stali nierdzewnej Ø3,8cm, • Zamki zapadkowo-zasuwkowe z wkładką patentową na klucz; • Samozamykacze. • Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu Uc=1,4 W/(m2·K)	

DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		DW1		DW2		DW2'		DW3		DW3'		DW4		DW5	DW6		DW7		DW8		DW9		DW10		DW11	DW11'
SCHEMAT WIDOK UWAGA: DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWÓW I SZKLENIA Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW LOKALNYCH I PRZYJĘCIA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRACĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW WBUDOWANEGO ZESTAWU. JEGO WŁAŚCIWE ZAKOTWIENIE, USZCZELNIENIE I POWIĄZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI W SPOSÓB NIE POWODUJĄCY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ZAKRESIE STATYKI, FIZYKI I ESTETYKI BUDOWLI. WSZYSTKIE WYMIARY, GDZIE JEDNOSTKI NIE ZOSTAŁY PODANE, NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W CENTYMERTACH.																										
otwór w świetle muru	wysokość (h)	210		210		210		210		210		210		210	210		210		210		210		210		210	210
	szerokość (s)	120		150		150		150		150		100		160	100		100		100		100		100		210	210
wymiar wewnętrzny ościeżnicy	wysokość (h)	205		205		205		205		205		205		205	205		205		205		205		205		205	205
	szerokość (s)	110		140		140		140		140		90		150	90		90		90		90		90		200	200
		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	DWUSKRZYDŁOWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
PIWNICA		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER		-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	6	1	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO I		-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	3	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-
PIĘTRO II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		EI60		-		-		EI30		EI30		-		EI60	EI60		-		EI30		-		-		-	-
OPIS I UWAGI :		• Kolor biały RAL9003		• Uchwyty antypaniczne • Drzwi akustyczne RA1 = 42 dB • Kolor dąb		• Uchwyty antypaniczne • Drzwi akustyczne RA1 = 38dB • Kolor czarny RAL 9005		• Kolor biały RAL9003 • Uchwyty antypaniczne		• Kolor czarny RAL9004 • Uchwyty antypaniczne		• Kolor biały RAL9003		• Kolor dąb	• Kolor biały RAL9003		• Kratka wentylacyjna aluminiowa • Kolor biały RAL9003		• Kolor biały RAL9003		• Kolor biały RAL9003 • Drzwi akustyczne RA1 = 38 dB		• Kolor biały RAL9003 • Drzwi akustyczne RA1 = 42 dB		• Uchwyty antypaniczne • Drzwi akustyczne RA1 = 42 dB • Kolor dąb	• Kolor czarny RAL9004

- Drzwi bezprzylgowe pełne jednoskrzydłowe rozwierane do kąta 90 stopni;
- Skrzydło wykonane z płyty wiórowej drążonej pokrytej laminatem gładkim w kolorze zgodnie z tabelą wykończeń.
- Powierzchnie profili wykończone powłoką z poliestrowej farby proszkowej na podkładzie chromianowym, w kolorze zgodnie z tabelą wykończeń
- Ościeżnica bezprzylgowa o przekroju prostokątnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy.
- Po obu stronach klamki proste VDS Millenium ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, szyldy prostokątne. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową na klucz; Wkładka w systemie MASTER KEY
- Wyposażone w samozamykacz.

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT
02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
t/f: (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

ZESTAWIENIE STOLARKI WEW.

SKALA 1:100
BRANŻA: ARCH.

Projekt wykonawczy przebudowy budynku CEiIK (bryła C) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. 15/1; obręb 109 przy ul. Kościńskiego w Olsztynie

UMOWA
FAZA PW
DATA 01.2017

INWESTOR: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

AUTOR: mgr inż. arch. Radosław Guzowski
NR UPRAWNIEŃ 44/01/OL
PIECZĄTKA:
PODPIS

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Daryna Arastovich
mgr inż. arch. Anna Dylewska
PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Katarzyna Białek
NR UPRAWNIEŃ WA-224/01
PIECZĄTKA:
PODPIS

UWAGI:

NR RYS. ST.1