













WITRYNY ZEWNĘTRZNE

SYMBOL		WZ1/DZ1	WZ2	WZ3
SCHEMAT WIDOK UWAGA: DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWÓW I SZKLENIA Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW LOKALNYCH I PRZYJĘCIA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRACĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW WBUDOWANEGO ZESTAWU. JEGO WŁAŚCIWE ZAKOTWIENIE, USZCZELNIENIE I POWIĄZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI W SPOSÓB NIE POWODUJĄCY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ZAKRESIE STATYKI, FIZYKI I ESTETYKI BUDOWLI. WSZYSTKIE WYMIARY, GDZIE JEDNOSTKI NIE ZOSTAŁY PODANE, NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W CENTYMERTACH.				
		ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
otwór w świetle muru	wysokość (h)	290	290	290
	szerokość (s)	391	500	487
PARTER		1	1	1
OPIS I UWAGI :		• Drzwi z uchwytem antypanicznym		
		• Zewnętrzne zabudowa aluminiowa w systemie okienno-drzwiowym typu "ciepły profil" • Profile składające się z 2 części aluminiowych, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. • Powierzchnie profili wykończone powłoką z poliestrowej farby proszkowej na podkładzie chromianowym, w kolorze szarym RAL 7043. • Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu Uc=0,7 W/(m2·K) • Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkło bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne barwione w masie na kolor szary • Profile, okucia i akcesoria - systemowe w kolorze szarym RAL 7043		

DRZWI ZEWNĘTRZNE

SYMBOL		DZ2	DZ3	DZ4
SCHEMAT WIDOK UWAGA: DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWÓW I SZKLENIA Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW LOKALNYCH I PRZYJĘCIA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRACĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW WBUDOWANEGO ZESTAWU. JEGO WŁAŚCIWE ZAKOTWIENIE, USZCZELNIENIE I POWIĄZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI W SPOSÓB NIE POWODUJĄCY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ZAKRESIE STATYKI, FIZYKI I ESTETYKI BUDOWLI. WSZYSTKIE WYMIARY, GDZIE JEDNOSTKI NIE ZOSTAŁY PODANE, NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W CENTYMERTACH.				
otwór w świetle muru	wysokość (h)	211	250	211
	szerokość (s)	132	152	152
wymiar wewnętrzny ościeżnicy	wysokość (h)	205	205	205
	szerokość (s)	120	140	140
		LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
PARTER		1 / -	- / 1	- / 1
1 PIĘTRO		- / -	- / -	- / -
2 PIĘTRO		- / -	- / -	- / -
ŁĄCZNIE		1	1	1
OPIS I UWAGI :		• Drzwi z uchwytem antypanicznym • Skrzydła drzwiowe z dwóch płatów blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 0,7 mm, tłoczone prasą, wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości min. 100 kg/m3. Skrzydła drzwiowe wzmocnione płytą stalową w miejscu mocowania zawiasów. Płaszcz skrzydła malowany na kolor jasnoszary RAL 7043, systemowe ościeżnice stalowe malowane na kolor ciemnoszary RAL 7043. • Powierzchnie profili wykończone powłoką z poliestrowej farby proszkowej na podkładzie chromianowym, w kolorze szarym RAL 7043. • Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL 7043 • Zamki zapadkowo-zasuwkowe z wkładką patentową na klucz w klasie antywłamaniowości C; • Samozamykacze • Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu Uc=0,7W/(m2·K)		

OKNA ZEWNĘTRZNE

SYMBOL		O1	O2	03	O4	O5	O6	O7	O8
SCHEMAT WIDOK UWAGA: DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWÓW I SZKLENIA Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW LOKALNYCH I PRZYJĘCIA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRACĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW WBUDOWANEGO ZESTAWU. JEGO WŁAŚCIWE ZAKOTWIENIE, USZCZELNIENIE I POWIĄZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI W SPOSÓB NIE POWODUJĄCY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ZAKRESIE STATYKI, FIZYKI I ESTETYKI BUDOWLI. WSZYSTKIE WYMIARY, GDZIE JEDNOSTKI NIE ZOSTAŁY PODANE, NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W CENTYMERTACH.									
		PCV	PCV	PCV	PCV	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
otwór w świetle muru	wysokość (h)	206	78	180	160	283	283	560	200
	szerokość (s)	125	250	120	120	250	125	125	125
wymiar wewnętrzny ościeżnicy	wysokość (h)	203	75	177	157	280	280	557	197
	szerokość (s)	121	246	116	116	246	121	121	121
PARTER		-	7	-	7	-	-	1	1
1 PIĘTRO		-	-	11	-	7	3	-	-
2 PIĘTRO		3	-	-	-	-	-	-	-
ŁĄCZNIE		3	7	11	7	7	3	1	1
OPIS I UWAGI :		• Okno PCV • Kolor szary RAL7043 • Profil jak najbardziej zbliżony do zastosowanego profiu aluminiowego • Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu Uc=0,7 W/(m2·K) • Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkło bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne barwione w masie na kolor szary • Profile, okucia i akcesoria - systemowe w kolorze szarym RAL 7043				• Zewnętrzne zabudowa aluminiowa w systemie okienno-drzwiowym typu "ciepły profil" • Profile składające się z 2 części aluminiowych, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. • Powierzchnie profili wykończone powłoką z poliestrowej farby proszkowej na podkładzie chromianowym, w kolorze szarym RAL 7043. • Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu Uc=0,7 W/(m2·K) • Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkło bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne barwione w masie na kolor szary • Profile, okucia i akcesoria - systemowe w kolorze szarym RAL 7043			

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT
02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
t/f: (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEW.

SKALA 1:100
BRANŻA: ARCH.

Projekt wykonawczy przebudowy budynku CEiIK (bryła C) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. 15/1; obręb 109 przy ul. Kościńskiego w Olsztynie

UMOWA
FAZA PW
DATA 01.2017

INWESTOR: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

AUTOR: mgr inż. arch. Radosław Guzowski
PIECZĄTKA:
NR UPRAWNIEŃ 44/01/OL
PODPIS

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Daryna Arastovich, mgr inż. arch. Urszula Trawicka, mgr inż. arch. Anna Dylewska
PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Katarzyna Białek
PIECZĄTKA:
NR UPRAWNIEŃ WA-224/01
PODPIS

UWAGI:

NR RYS. ST.2